



Bowers & Wilkins

606 S3

Technical Information



技術特色

退耦式雙層鈦製高音單體
Continuum™ 中/低音音盆
Flowport™ 氣流導孔

說明

二音路氣孔式音箱系統

驅動單體

高音：1x ø25mm (1英吋) 鈦高音
中/低音：2x ø165mm (6.5英吋) Continuum™ 音盆

頻率範圍

-6dB 40Hz - 33kHz

頻率響應

(+/-3dB from reference axis)

52Hz - 28kHz ±3dB

靈敏度

(on axis at 2.83Vrms at 1m)

88dB

諧波失真

第二及第三諧波(90dB,1m)
<1% 100Hz - 22kHz
<0.5% 150Hz - 12kHz

額定阻抗

8Ω (minimum 3.7Ω)

建議擴大功率

30W - 120W into 8Ω 不失真

建議最大接線阻抗

0.1Ω

尺寸

高： 344 mm (13.6 in) cabinet only

寬： 189 mm (7.4 in) cabinet only

深： 300 mm (11.8 in) cabinet only
328 mm (12.9 in) including grille
and terminals

淨重

7.05kg (15.5lbs)

顏色

Cabinet: Black
White
Oak
Red Cherry (APAC only)

Grille: Black (Black and Red Cherry)
Grey (White and Oak)

