

Custom
Installation Series

CCM 662



CCM 662

CI600 系列產品中的頂級 6 英吋嵌頂式揚聲器。此款高性能揚聲器配備了一個 25 公厘(1 英吋)Nautilus 鸚鵡螺螺旋式半球型鋁質高音單體，可進行軸向調節，以獲得更好的離軸高音響應。其他特色包括一個安裝在堅固壓鑄基座上的中低音驅動單體、一個三階段 EQ 切換、優質分頻器、鍍金插座和一個具有最大功放率為 150 瓦的功放。借助我們全新的 QuickDogs™固定系統和隨插即用的連接，安裝從未如此簡單。

說明	2 音路嵌頂系統
尺寸	外框直徑: 240mm (9.5 英吋) 建材預留直徑: 202mm (8.0 英吋) 嵌入深度: 133mm (5.2 英吋) 表面突出: 4mm (0.2 英吋)
頻率範圍	-6dB 於 45Hz 到 50kHz
靈敏度	88dB
阻抗	8 歐姆((minimum 4.5 歐姆)
建議推動功率	25W-150W
單體	高音: 1 個 x 25mm (1.0 英吋) Nautilus™螺旋式鋁振膜 中低音: 1 個 x 150mm (6.0 英吋) 藍色 Kevlar® 音盆

