



Bowers & Wilkins

706 S3

Technical Information



技術特色

懸浮制震碳振膜高音單體
Continuum FST™中/低音音盆
Flowport™氣流導孔

驅動單體

高音：1x ø25mm (1英寸) 懸浮制震碳振膜高音單體
中/低音：1x ø165mm (6.5英寸) Continuum™ FST音盆

頻率範圍

45Hz to 33kHz

頻率響應

(+/-3dB from reference axis)

50Hz - 28kHz

靈敏度

(on axis at 2.83Vrms at 1m)

88dB

諧波失真

第二及第三諧波(90dB, 1m)
<1% 100Hz – 22kHz
<0.5% 150Hz – 20kHz

額定阻抗

8Ω (minimum 3.7Ω)

建議擴大功率

30W - 120W into 8Ω on unclipped programme

建議最大接線阻抗

0.1Ω

尺寸 (含底座)

高： 345mm (13.6in) cabinet only

寬： 192mm (7.6in) cabinet only

深： 297mm (11.7in) cabinet only

334mm (13.1in) including grille and terminals

淨重

8.4kg (18.6lbs)

顏色

Cabinet: Gloss black
Satin white
Mocha
Rosenuit (APAC only)

Grille: Black
Grey (Satin White only)

