



Bowers & Wilkins

HTM6 S3

Technical Information



技術特色

退耦式雙層鈦製高音單體
Continuum™ 中/低音音盆
Flowport™ 氣流導孔

說明

二音路氣孔式音箱系統

驅動單體

高音：1x ø25mm (1英吋) 鈦高音
中/低音：2x ø130mm (5英吋) Continuum™ 音盆

頻率範圍

-6dB 42Hz - 33kHz

頻率響應

72Hz - 28kHz ±3dB

(+/-3dB from reference axis)

靈敏度

87dB

(on axis at 2.83Vrms at 1m)

諧波失真

第二及第三諧波(90dB,1m)

<1% 100Hz - 22kHz

<0.5% 120Hz - 12kHz

額定阻抗

8Ω (minimum 4.3Ω)

建議擴大功率

30W - 120W into 8Ω on unclipped programme

建議最大接線阻抗

0.1Ω

尺寸

長: 160 mm (6.3 in) cabinet only

寬: 480 mm (18.9 in) cabinet only

深: 255 mm (10 in) cabinet only
283 mm (11.2 in) including grille
and terminals

淨重

7.7kg (17.0lbs)

顏色

Cabinet: Black
White
Oak
Red Cherry (APAC only)

Grille: Black (Black and Red Cherry)
Grey (White and Oak)