



# Bowers & Wilkins

**607 S3**

Technical Information



技術特色

退耦式雙層鈦製高音單體  
Continuum™ 中/低音音盆  
Flowport™ 氣流導孔

說明

二音路氣孔式音箱系統

驅動單體

高音：1x ø25mm (1英吋) 鈦高音  
中/低音：2x ø130mm (5英吋) Continuum™ 音盆

頻率範圍

-6dB 40Hz - 33kHz

頻率響應

(+/-3dB from reference axis)

52Hz - 28kHz ±3dB

靈敏度

(on axis at 2.83Vrms at 1m)

84dB

諧波失真

第二及第三諧波(90dB,1m)

<1% 100Hz - 22kHz

<0.5% 500Hz - 10kHz

額定阻抗

8Ω (minimum 3.0Ω)

建議擴大功率

30W - 100W into 8Ω 不失真

建議最大接線阻抗

0.1Ω

尺寸

高: 300 mm (11.8 in) cabinet only

寬: 165 mm (6.5 in) cabinet only

深: 207 mm (8.2 in) cabinet only  
235 mm (9.3 in) including grille  
and terminals

淨重

4.65kg (10.3lbs)

顏色

Cabinet: Black  
White  
Oak  
Red Cherry (APAC only)

Grille: Black (Black and Red Cherry)  
Grey (White and Oak)

