

Custom
Installation Series

CWM652



CWM652

CWM652 略小於同系列中較大型號的兩款產品，但是由於採用了尖端科技，在音效表現方面毫不遜色。它配備了一個固定在壓鑄基座中的 130 公厘(5 英吋)藍色 Kevlar®中低音驅動單體，為提供潔淨、迅速的低音響應建立了穩固的基礎。此揚聲器還配備了一個 25 公厘(1 英吋)Nautilus™鸚鵡螺管狀半球型鋁質高音單體，以及用於聲學微調的三階段高頻切換。借助我們全新的 QuickDogs™固定系統和隨插即用的連接，安裝便不費吹灰之力。

說明	2 音路嵌壁系統
尺寸	外框高: 264mm (10.9 英吋) 外框寬: 191mm (7.5 英吋) 建材預留高度: 228mm (9.0 英吋) 建材預留寬度: 153mm (6.0 英吋) 嵌入深度: 95mm (3.7 英吋) 表面突出: 4mm (0.2 英吋)
頻率範圍	-6dB 於 54Hz 到 50kHz
靈敏度	86dB
阻抗	8 歐姆((minimum 4.5 歐姆)
建議推動功率	25 -100W
單體	高音: 1 個 x 25mm (1.0 英吋) Nautilus™管狀鋁質振膜 中低音: 1 個 x 150mm (6.0 英吋) 藍色 Kevlar®音盆

