

Custom
Installation Series

CWM7.3



CWM7.3

為我們頂級嵌壁式揚聲器，CWM7.3 擁有強勁的三音路設計，結合長久試煉的高傳真技術以及專為訂製安裝而設計的創新技術。此款揚聲器配有一對 150 公厘(6 英吋)低音驅動單體、一個 100 公厘(4 英吋)FST™中音驅動單體，以及一個 25 公厘(1 英吋) Nautilus™鸚鵡螺管狀半球型軟質振膜高音單體。新特色包括固定驅動單體的堅固壓鑄基座、高質量 Mundorf 分頻器元件和以強化玻璃 ABS 聚合製作成的高強度障板。一款真正無與倫比的嵌壁式揚聲器。

說明 3 音路嵌壁系統

尺寸
外框高: 736mm (29.0 英吋)
外框寬: 276mm (11.0 英吋)
建材預留高度: 711mm (28.0 英吋)
建材預留寬度: 256mm (10.1 英吋)
嵌入深度: 90mm (3.7 英吋)
表面突出: 6.5mm (0.25 英吋)
音箱高: 460mm (18.1 英吋)
音箱寬: 220mm (8.7 英吋)
音箱深: 60mm (2.4 英吋)

頻率範圍 -6dB 於 43Hz 到 28kHz

靈敏度 90dB

阻抗 4 歐姆((minimum 3.0 歐姆)

建議推動功率 25 -200W

單體
高音: 1 個 x 25mm (1.0 英吋) Nautilus™管狀軟質振膜
中音: 1 個 x 100mm (4.0 英吋) FST 藍色 Kevlar®音盆
低音: 2 個 x 150mm (6.0 英吋) 紙質/Kevlar®音盆

